
Algoritmi e Strutture Dati (Mod. B)

Algoritmi su grafi Ricerca in ampiezza (Breadth-First Search)

Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G=\langle V,E\rangle$ ed un vertice s di V (detto sorgente), esplorare ogni vertice raggiungibile nel grafo dal vertice s






Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G=\langle V,E\rangle$ ed un vertice s di V (detto sorgente), esplorare ogni vertice raggiungibile nel grafo dal vertice s






Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G=\langle V,E\rangle$ ed un vertice s di V (detto sorgente), esplorare ogni vertice raggiungibile nel grafo dal vertice s







F è l'unico vertice non raggiungibile


Algoritmo BFS per alberi


Nel nostro algoritmo generico per i grafi, come operazione di "visita" di un vertice useremo la memorizzazione di quale sia il "padre" (o predecessore) del vertice durante la BFS.

```
BSF(G:grafo, s:vertice)
  pred[s] = Nil
  Coda = {s}
  while Coda ≠ Ø do
        u = Testa[Coda]
        for each v ∈ Adiac(u) do
            pred[v] = u
            Accoda(Coda, v)
        Decoda(Coda)
```











Coda:{}

```
for each v ∈ Adiac(u)
  do pred[v] = u
    Accoda(Coda, v)
Decoda(u)
```




Coda:{F}


for each v ∈ Adiac(u)
 do pred[v] = u
 Accoda(Coda, v)
Decoda(u)




for each v ∈ Adiac(u)
 do pred[v] = u
 Accoda(Coda, v)
Decoda(u)



for each v ∈ Adiac(u)
 do pred[v] = u
 Accoda(Coda, v)
Decoda(u)




for each $v \in Adiac(u)$ do pred[v] = uAccoda(Coda, v)
Decoda(u)



Coda: {A,C,F,F,H,A,F,C,E}


u = I

for each v ∈ Adiac(u)
 do pred[v] = u
 Accoda(Coda, v)
Decoda(u)



Coda: {C,F,F,H,A,F,C,E,B,D}


for each $v \in Adiac(u)$ do pred[v] = uAccoda(Coda, v) Decoda(u)



Coda: {F,F,H,A,F,C,E,B,D,B,E,D}

u = C

for each v ∈ Adiac(u)
 do pred[v] = u
 Accoda(Coda, v)
Decoda(u)



Coda: {F,F,H,A,F,C,E,B,D,B,E,D,B,I,D}

u = F

Algoritmo BFS I: problema

- È necessario ricordarsi dei nodi che abbiamo già visitato per non rivisitarli nuovamente.
- Dobbiamo distinguere tra i vertici non scoperti, quelli scoperti e quelli visitati.

Algoritmo BFS I: problema

- È necessario ricordarsi dei nodi che abbiamo già visitato per non rivisitarli nuovamente.
- Dobbiamo distinguere tra i vertici non scoperti, quelli scoperti e quelli visitati.
 - un vertice è stato scoperto se è comparso nella coda
 - un vertice è stato non scoperto se non è mai comparso nella coda
 - un vertice è stato visitato se è comparso in coda ma non è più in coda (tutti i vertici ad esso adiacenti sono già stati visitati).


Algoritmo BFS II: soluzione

- Per distinguere tra i vertici non visitati, quelli visitati, e quelli processati coloreremo:
 - ogni vertice scoperto di grigio
 - ogni vertice non scoperto di bianco
 - ogni vertice visitato di nero

Algoritmo BFS II: soluzione

- Per distinguere tra i vertici non visitati, quelli visitati, e quelli processati coloreremo:
 - ogni vertice scoperto di grigio
 - ogni vertice non scoperto di bianco
 - ogni vertice visitato di nero
- Vengono accodati solo i vertici che non sono ancora stati scoperti (cioè bianchi)
- I vertici in coda saranno i vertici scoperti e non ancora visitati (cioè grigi)
- I vertici già scoperti o visitati non vengono più riconsiderati.

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Biancothen colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v)
Decoda (Coda, u); colore[u] = Nero S = F



Coda: {F}

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u] = Nero $s = \mathbf{F}$ E G

Coda: {F}

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco Algoritmo BFS II then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ В E G

Coda: {F,B,I,D}

for each $v \in Adiac(u)$ Algoritmo BFS II do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ В E G

Coda: {B, I, D}

Α

for each $v \in Adiac(u)$ Algoritmo BFS II do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ В E G

Coda: {B,I,D,C,A}

Α

for each $v \in Adiac(u)$ Algoritmo BFS II do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E

Coda: {B,I,D,C,A}

Α

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E G

Coda: {I,D,C,A}

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E G

Coda: {I,D,C,A,H}

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E

Coda: {D, I, C, A, H}

$$u = I$$

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E

11

Coda: {D,C,A,H,E}

G

D


Α

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E

u =

Coda: {D,C,A,H,E}

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$



Coda: {C,A,H,E}

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E

Coda: {C,A,H,E}

Α

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E

Coda: {A,H,E,G}


for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E

Coda: {H,E,G}

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ E G

Coda: {E,G}





Coda: {G}

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$ K G

Coda: {G}

for each $v \in Adiac(u)$ do if colore[v] = Bianco then colore[v] = Grigio pred[v] = uAccoda (Coda, v) Decoda(Coda,u); colore[u]= Nero $s = \mathbf{F}$

Coda: { }

```
BSF(G:grafo, s:vertice)
  for each vertice u \in V(G) - \{s\} do
        colore[u] = Bianco
                                          Inizializzazione
        pred[u] = Nil
  colore[s] = Grigio
  pred[s] = Nil
  Coda = \{s\}
  while Coda \neq \emptyset do
         u = Testa[Coda]
         for each v \in Adiac(u) do
                if colore[v] = Bianco then
                                               Accodamento
                        colore[v] = Grigio
                                                dei soli nodi
                         pred[v] = u
                                                 non visitati
                         Accoda (Coda, v)
         Decoda (Coda)
         colore[u] = Nero
```

Algoritmo BFS II: complessità

```
BSF(G:grafo, s:vertice)
  for each vertice u \in V(G) - \{s\}
     do colore[u] = Bianco
                                               O(/V/)
        pred[u] = Nil
  colore[s] = Grigio
  pred[s] = Nil
  Coda = \{s\}
  while Coda \neq \emptyset
     do u = Testa[Coda]
         for each v \in Adiac(u)
                                                   O(|E,|)
             do if colore[v] = Bianco
                                                E_{u} = lunghezza
                   then colore[v] = Grigio
                                                della lista di
                         pred[v] = u
                                                adiacenza di u
                         Accoda (Coda, v)
         Decoda (Coda)
         colore[u] = Nero
```

Algoritmo BFS II: complessità

```
BSF(G:grafo, s:vertice)
  for each vertice u \in V(G) - \{s\}
     do colore[u] = Bianco
                                               O(/V/)
        pred[u] = Nil
  colore[s] = Grigio
  pred[s] = Nil
  Coda = \{s\}
  while Coda \neq \emptyset
     do u = Testa[Coda]
         for each v \in Adiac(u)
                                                   O(/E/)
             do if colore[v] = Bianco
                                                E = dimensione
                   then colore[v] = Grigio
                                                delle liste di
                         pred[v] = u
                                                adiacenza.
                         Accoda (Coda, v)
                                                Numero di archi
         Decoda (Coda)
         colore[u] = Nero
```


Algoritmo BFS II: complessità

L'algoritmo di visita in *Breadth-First* impiega *tempo* proporzionale alla *somma* del *numero di vertici* e del *numero di archi* (dimensione delle liste di adiacenza).

$$T(V,E) = O(|V| + |E|)$$


$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} U \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$




$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} U \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$




$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} U \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$



$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} \cup \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$




Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G=\langle V,E\rangle$ ed un vertice s di V (detto sorgente), esplorare ogni vertice raggiungibile nel grafo dal vertice s

Calcolare, inoltre, la distanza da s di tutti i vertici raggiungibili




Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G=\langle V,E\rangle$ ed un vertice s di V (detto sorgente), esplorare ogni vertice raggiungibile nel grafo dal vertice s

Calcolare, inoltre, la distanza da s di tutti i vertici raggiungibili



```
BSF(G:grafo, s:vertice)
  for each vertice u \in V(G) - \{s\} do
         colore[u] = Bianco
                                         Inizializzazione
        dist[u] = \infty
        pred[u] = Nil
  colore[s] = Grigio
  pred[s] = Nil
  dist[s] = 0
  Coda = \{s\}
  while Coda \neq \emptyset do
                                                 Aggiorna-
         u = Testa[Coda]
                                                 mento delle
         for each v \in Adiac(u) do
                                                 distanze
                 if colore[v] = Bianco then
                        colore[v] = Grigio
                         dist[v] = dist[u] + 1
                        pred[v] = u
                         Accoda (Coda, v)
         Decoda (Coda)
         colore[u] = Nero
```

Algoritmo BFS III: calcolo distanze

Inizializzazione

```
for each vertice u \in V(G) - \{s\}
do ...
dist[u] = \infty
...
dist[s] = 0
```

for each $v \in Adiac(u)$

then ...

do if colore[v] = Bianco

Aggiornamento delle distanze

 $\frac{1}{B}$ $\frac{0}{C}$ $\frac{\infty}{F}$ $\frac{1}{D}$ $\frac{1}{E}$ $\frac{1}{D}$ $\frac{1}{E}$


Correttezza di BFS III

- Sia dato un *grafo* $G=\langle V,E\rangle$ (orientato o non) e un vertice sorgente s:
- durante l'esecuzione dell'algoritmo BFS(G,s),
 vengono esaminati tutti i vertici di V
 raggiungibili da s;

 Prima di dimostrare la correttezza di BFS, dimostreremo alcune proprietà dei percorsi minimi.


Percorsi minimi

Un percorso minimo in un grafo $G=\langle V,E\rangle$ tra due vertici s e v è un percorso da s a v che contiene il minimo numero di archi.



Percorsi minimi


Un *percorso minimo* in un *grafo* $G=\langle V,E\rangle$ tra due vertici s e v è un percorso da s a v che contiene il minimo numero di archi.



Percorsi minimi

Un percorso minimo in un grafo $G=\langle V,E\rangle$ tra due vertici s e v è un percorso da s a v che contiene il minimo numero di archi.

La distanza δ (s,v) tra due vertici s e v è la lunghezza (numero di archi) di un percorso minimo tra s e v.



 $\delta(A,C)=2$

La distanza tra due vertici è *unica*


Percorsi minimi: proprietà I

Sia $G=\langle V,E\rangle$ un *grafo* (orientato o non) e s un vertice di G. Allora per ogni arco (u,v) di E, vale quanto segue:

$$\delta(s,v) \leq \delta(s,u) + 1$$

Ci sono 2 casi:

- u è raggiungibile da s
- u non è raggiungibile da s
- u è raggiungibile da s:
 Allora anche v lo è.



Il percorso minore da s a v in tal caso non può essere più lungo del percorso minore da s a u seguito dall'arco (v,u), e quindi $\delta(s,v) \leq \delta(s,u) + 1$

• u non è raggiungibile da s

Allora $\delta(s,u)=\infty$, e nuovamente la disuguaglianza

vale.

$$\frac{\delta(s,v)}{\delta(s,u)=\infty}$$

Percorsi minimi: proprietà Il

Sia $G=\langle V,E\rangle$ un grafo (orientato o non). Supponiamo di eseguire BFS(G,s). Al termine dell'algoritmo, per ogni vertice v di V, vale:

$$dist[v] \geq \delta(s,v)$$

Induzione sul *numero di operazioni di inserimento* di vertici in coda.

Ipotesi Induttiva: "per ogni accodamento precedente, vale $dist[v] \ge \delta(s,v)$ per ogni vartice v".

Passo Base: è quando s viene posto nella coda. Poiché $dist[s] = 0 = \delta(s,s)$ e $dist[v] = \infty \ge \delta(s,v)$ per ogni altro vertice v, la tesi è banalmente verificata!

```
BSF(G:grafo, s:vertice)
for each vertice u ∈ V(G) - {s}
    do colore[u] = Bianco
    dist[u] = ∞
    pred[u] = Nil

dist[s] = 0
Coda = {s}
...
```

Passo Induttivo: un vertice bianco v viene posto in coda scorrendo la lista di adiacenza del vertice u in testa. Per ipotesi induttiva $dist[u] \ge \delta(s,u)$.

dist[v] = dist[u] + 1

Accoda (Coda, v)

Decoda (Coda)

Percorsi minimi: proprietà III

Sia $G=\langle V,E\rangle$ un grafo (orientato o non). Supponiamo di eseguire BFS(G,s) e che in coda siano presenti i vertici $[v_1,...,v_n]$ $(v_1$ è la testa). Allora:

```
\begin{aligned} dist[v_n] &\leq dist[v_1] + 1 \\ dist[v_i] &\leq dist[v_{i+1}] & \text{per ogni } i=1,...,n-1 \end{aligned}
```

Dimostriamo per induzione sul numero di operazioni sulla coda.

• Passo Base: Inizialmente (1 operazione sulla coda), quando la coda contiene solo s, la proprietà certamente vale.

Ipotesi Induttiva

Dobbiamo dimostrare che la proprietà vale sia per qualsiasi *operazione di accodamento* o di *estrazione* di un vertice dalla coda.

Denotiamo con $[v_1 \ v_2 \ ... \ v_r]$ coda, dove v_1 è la testa.

Supponiamo (ipotesi induttiva) che la proprietà valga dopo la (k-1)-esima operazione sulla coda, che sarà $[v_1 \ v_2 \ ... \ v_r]$. Cioè che valga:

$$dist[v_r] \le dist[v_1] + 1$$
$$dist[v_i] \le dist[v_{i+1}]$$

- Passo Induttivo consideriamo la k-esima operazione
 - 1) quando v_1 viene estratto, v_2 diventa la nuova testa (quando si svuota la proprietà vale banalmente). Allora, poiché si ha $dist[v_1] \leq dist[v_2]$, risulta $dist[v_r] \leq dist[v_1] + 1 \leq dist[v_2] + 1$

e il resto delle disuguaglianze resta identico.

Quindi la proprietà vale con v_2 come testa

- Passo Induttivo consideriamo la k-esima operazione
 - 2) quando si accoda a $[v_1 \ v_2 \ ... \ v_r]$ il vertice v (nel codice) diventa il nuovo v_{r+1} , $[v_1 \ v_2 \ ... \ v_r \ v_{r+1}]$, mentre il vertice v_1 è il vertice u la cui lista di adiacenza viene esaminata (nel codice). Allora vale $dist[v_{r+1}] = dist[v] \le dist[u] + 1 = dist[v_1] + 1$ e $dist[v_r] \le dist[v_1] + 1 = dist[u] + 1 = dist[v] = dist[v_{r+1}]$

Le altre uguaglianze restano invariate...
... e la proprietà vale!

Correttezza di BFS III

- Sia dato un *grafo* $G=\langle V,E\rangle$ (orientato o non) e un vertice sorgente s:
- durante l'esecuzione dell'algoritmo BFS(G,s), vengono esaminati tutti i vertici di V raggiungibili da s;
- \triangleright al termine $dist[v] = \delta(s,v)$ per ogni $v \in V$;
- > se v≠s, uno dei percorsi minimi tra s e v è il percorso minimo da s a pred[v] seguito dall'arco (pred[v],v).

Dimostrazione: consideriamo il caso in cui il vertice v sia raggiungibile da s (vedere sul libro di testo il caso in cui v non è raggiungibile).

- Sia V_k l'insieme dei vertici a distanza (minima) k da s (cioè $V_k = \{v \in V : \delta(s,v) = k\}$).
- La dimostrazione procede per *induzione su k*, cioè sulla distanza di un nodo *v* da *s*.

- •colora v di grigio
- •assegna *a dist[v]* il valore *j*
- •se $v \neq s$, allora assegna a pred[v] il valore u, per qualche $u \in V_{j-1}$
- •inserisce v nella coda

Caso Base: Per k = 0, $V_0 = \{s\}$ (unico vertice a distanza 0 da s):

- l'inizializzazione colora s di grigio;
- dist[s] viene posto a 0;
- s è messo nella coda.

Quindi la tesi è dimostrata per k=0!

- •colora v di grigio
- •assegna *a dist[v]* il valore *j*
- •se $v \neq s$, allora assegna a pred[v] il valore u, per qualche $u \in V_{j-1}$
- •inserisce v nella coda

Caso induttivo: per $k \geq 1$

- · La coda non è mai vuota fino al termine.
- Una volta inserito un vertice *u* nella coda, né *dist[u]* né *pred[u]* cambiano il loro valore.
- Per il teorema precedente, se i vertici sono inseriti nell'ordine $v_1, v_2, ..., v_r$, la sequenza delle distanze è crescente monotonicamente $(d[v_i] \le d[v_{i+1}])$

- •colora v di grigio
- •assegna a dist[v] il valore j
- •se $v \neq s$, allora assegna a pred[v] il valore u, per qualche $u \in V_{j-1}$
- •inserisce v nella coda

Caso induttivo:

- Sia ora $v \in V_k$ $(k \ge 1)$.
- Dalla proprietà di monotonicità (Prop. III), dal fatto che $dist[v] \ge k$ (Prop. II) e dall'*ipotesi induttiva*, segue che v (se viene visitato) deve essere visitato dopo che tutti i vertici nell'insieme V_{k-1} sono stati accodati.
- Poiché $\delta(s,v)=k$, esiste un percorso di k-1 archi da s ad un vertice u tale che $(u,v)\in E$, e quindi esiste un vertice $u\in V_{k-1}$ con v adiacente a u.

- •colora v di grigio
- •assegna *a dist[v]* il valore *j*
- •se $v \neq s$, allora assegna a pred[v] il valore u, per qualche $u \in V_{j-1}$
- •inserisce v nella coda

Caso induttivo:

- Supponiamo che u sia il primo dei vertici in V_{k-1} a cui v è adiacente che è stato colorato di grigio (per Hp. Ind. tutti i vertici in V_{k-1} saranno grigi prima che v venga scoperto).
- Quando verrà *esaminata la lista di adiacenza* di u, v verrà scoperto (ciò non accade prima perché v sta in V_k e non è quindi adiacente a vertici in V_j con j < k-1, e u è il primo adiacente di v incontrato per l'ipotesi in alto)

- •colora v di grigio
- •assegna *a dist[v]* il valore *j*
- •se $v \neq s$, allora assegna a pred[v] il valore u, per qualche $u \in V_{j-1}$
- •inserisce v nella coda

Correttezza di BFS III: dimostrazione

Caso induttivo:

- Quindi v viene colorato di grigio da BFS.
- Viene assegnato dist[v] = dist[u] + 1 = (k-1) + 1 = k
- Viene eseguito pred[v]=u e sappiamo (per *ipotesi* induttiva) che $u \in V_{k-1}$
- Viene messo v in coda.

Essendo ν un vertice arbitrario in V_k , l'ipotesi induttiva è dimostrata per ogni $k \ge 1$!

Ipotesi induttiva: per ogni j < k, per ogni $v \in V_j$, c'è *solo un istante* in cui l'algoritmo di BFS:

- •colora v di grigio
- •assegna *a dist[v]* il valore *j*
- •se $v \neq s$, allora assegna a pred[v] il valore u, per qualche $u \in V_{j-1}$
- •inserisce v nella coda

Correttezza di BFS III: dimostrazione


Quindi, se $v \in V_k$, allora certamente $pred[v] \in V_{k-1}$

È quindi possibile ottenere il *percorso minimo da s a v* estendendo il percorso minimo da *s* a *pred*[v] con l'arco (pred[v],v).


Ipotesi induttiva: per ogni j < k, per ogni $v \in V_j$, c'è solo un istante in cui l'algoritmo di BFS:

- •colora v di grigio
- •assegna a dist[v] il valore j
- •se $v \neq s$, allora assegna a pred[v] il valore u, per qualche $u \in V_{j-1}$
- •inserisce v nella coda


- G' è un sottografo del grafo non orientato sottostante di G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è minimo




- G'è un sottografo del grafo non orientato sottostante G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è minimo




- G'è un sottografo del grafo non orientato sottostante G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è minimo



- G'è un sottografo del grafo non orientato sottostante G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è minimo




- G'è un sottografo del grafo non orientato sottostante G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è minimo




$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} U \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$




$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} U \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$




$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} U \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$




$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} U \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$




$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} \cup \{s\}$$


$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$



• L'algoritmo BFS eseguito su un grafo G=<V,E> costruisce in pred[] il sottografo dei predecessori $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$ in modo tale che G_{pred} sia un albero breadth-first di G.



• L'algoritmo BFS eseguito su un grafo G=<V,E> costruisce in pred[] il sottografo dei predecessori $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$ in modo tale che G_{pred} sia un albero breadth-first di G.



Teorema: L'algoritmo BFS eseguito su un grafo $G=\langle V,E\rangle$ costruisce in pred[] il sottografo dei predecessori $G_{pred}=\langle V_{pred},E_{pred}\rangle$ in modo tale che G_{pred} sia un albero breadth-first di G.

Dimostrazione: BFS assegna pred[v]=u solo se (u,v) ∈ E e $\delta(s,v)<\infty$ (solo se v è raggiungibile da s).

Quindi V_{pred} consiste di vertici in V tutti raggiungibili da s

Poiché G_{pred} è un albero, contiene un unico percorso da s ad ogni vertice in V_{pred}

Usando *induttivamente* il *teorema di correttezza* (parte finale), segue che ognuno di questi percorsi è minimo.

Teorema: L'algoritmo BFS eseguito su un grafo $G=\langle V,E\rangle$ costruisce in pred[] il sottografo dei predecessori $G_{pred}=\langle V_{pred},E_{pred}\rangle$ in modo tale che G_{pred} sia un albero breadth-first di G.

Dimostrazione: Usando induttivamente il teorema di correttezza (parte finale), segue che ognuno di questi percorsi è minimo. Induzione sulla distanza k di v da s.

Passo Base: Se k=0 segue banalmente.

- Sia dato un *grafo G=\langle V,E \rangle* (orientato o non) e un vertice sorgente s:
- se v≠s, uno dei percorsi minimi tra s
 e v è il percorso minimo da s a pred[v]
 seguito dall'arco (pred[v],v).

Teorema: L'algoritmo BFS eseguito su un grafo $G=\langle V,E\rangle$ costruisce in pred[] il sottografo dei predecessori $G_{pred}=\langle V_{pred},E_{pred}\rangle$ in modo tale che G_{pred} sia un albero breadth-first di G.

Dimostrazione: Usando induttivamente il teorema di correttezza (parte finale), segue che ognuno di questi percorsi è minimo. Induzione sulla distanza k di v da s.

Passo Induttivo: Il percorso tra s e pred[v] è minimo per induzione

Sia dato un *grafo G=<V,E>* (orientato o non) e un vertice sorgente s:

se v≠s, uno dei percorsi minimi tra s
e v è il percorso minimo da s a pred[v]
seguito dall'arco (pred[v],v).

Ma allora per il teorema

di correttezza lo è anche il

percorso da s a pred[v]

seguito dall'arco

(pred[v],v).

Applicazione di BFS: calcolo del percorso minimo tra due vertici

Definizione del problema:

Dato un grafo G e due vertici s e v, stampare il percorso minimo che congiunge s e v.

Sfruttando le *proprietà* di *BFS* che abbiamo dimostrato fin qui, possiamo facilmente definire un algoritmo che utilizza *BFS* opportunamente e che risolve il problema.

Stampa del percorso minimo

```
Percorso-minimo (G: grafo, s, v: vertice)
   BFS(G, s, pred[])
   Stampa-percorso (G, s, v, pred)
Stampa-percorso(G:grafo, s, v:vertice, pred[]:array)
  if v = s then
        stampa s
  else if pred[v] = NIL then
         stampa "non esiste cammino tra s e v"
  else
        Stampa-percorso(G, s, pred[v], pred)
        print v
```