Programmazione in Java

Parte I: Fondamenti

Lezione 4

Dott. Marco Faella

- Se una classe non estende nessuna altra classe, allora estende implicitamente la classe Object
- Di conseguenza, ogni classe estende, direttamente o indirettamente, Object
- Quindi, un riferimento di tipo (dichiarato) Object può puntare a qualunque oggetto
 - compreso un array!
 - in questo, è simile al puntatore universale (void *) del C
- Inoltre, tutti gli oggetti dispongono dei metodi (pubblici) di Object
- Ad esempio, Object contiene il metodo:

```
public String toString()
```

- che restituisce una stringa che descrive l'oggetto in questione
- Questo metodo viene chiamato automaticamente quando si passa un oggetto a System.out.println
- Esercizio: verificare cosa restituisce questo metodo per un oggetto qualunque
- E' opportuno ridefinire questo metodo in tutte le nostre classi

- Il modificatore `final` si può applicare a variabili locali (e parametri formali), attributi, metodi e classi
- Nel caso di variabili (locali o attributi), `final` indica che tale variabile è **costante**, cioè che non può essere modificata dopo la sua inizializzazione
- E' buona norma dichiarare `final` tutte le variabili che sono usate in sola lettura
 - in tal modo, il compilatore può segnalarci eventuali violazioni
- La sintassi è la seguente:

```
public void f(final int a, int b) {  
    final Data natale = new Data(25, 12, 1995);  
    ...  
}
```

- Il parametro `a` e il riferimento `natale` non possono essere modificati
 - Cioè, `natale` punterà sempre allo **stesso oggetto** `Data`
 - Ciò nonostante, se la classe `Data` prevede metodi modificatori, è possibile modificare il **contenuto** dell'oggetto puntato

- Applicato ad un metodo, il modificatore `final` indica che quel metodo non può essere ridefinito tramite overriding
- In tal caso, possiamo dire che quella è la versione definitiva del metodo
- Il tentativo, da parte di una sottoclasse, di ridefinire quel metodo porterà ad un errore di compilazione per la sottoclasse
- E' opportuno dichiarare un metodo `final` solamente se abbiamo la certezza che la sua implementazione sarà valida per tutte le possibili sottoclassi
- La sintassi è la seguente:

```
public final void f(...) {  
    ...  
}
```

- Applicato ad una classe, il modificatore `final` indica che quella classe non può essere estesa tramite ereditarietà
- Ovvero, quella classe non ammette sottoclassi
- Il tentativo, da parte di un'altra classe, di estendere la prima porterà ad un errore di compilazione
- E' raro dichiarare una classe `final`: può capitare in contesti in cui ci siano vincoli di sicurezza, ed estendere una certa classe potrebbe indebolire le garanzie di sicurezza offerte dalla stessa
- Un esempio di classe `final` è dato da `String`
- I progettisti di Java hanno ritenuto che `String` fosse una classe troppo fondamentale per permettere ai programmatori di costruirne versioni personalizzate
 - in particolare, una eventuale sottoclasse di `String` avrebbe potuto violare l'assunzione di immutabilità degli oggetti stringa
- La sintassi è la seguente:

```
final class A {
    ...
}
```

- Il modificatore `abstract` permette di dichiarare un metodo senza fornire alcun corpo
- Questo serve a fornire una versione generica di un metodo, che le sottoclassi dovranno ridefinire

- Se una classe contiene almeno un metodo `abstract`, essa stessa deve essere dichiarata `abstract`
 - una classe può essere dichiarata `abstract` anche se non contiene metodi `abstract`

- Una classe `abstract` non può essere istanziata, anche se dotata di costruttori
 - gli eventuali costruttori possono comunque servire alle sottoclassi, che li possono invocare tramite `super`

- Per il resto, una classe `abstract` non ha altre restrizioni: può contenere attributi e metodi concreti, come qualsiasi altra classe